

## **POHYBOVÝ SPÍNAČ QLSS002 s nastavitelnou citlivostí spínání**

### Charakteristika:

Modul spínače je primárně určen k zástavbě do hliníkových profilů spolu s LED páskem, ale může být použit i v jiných aplikacích osvětlení. Funkce spínání je aktivována pohybem osoby do vzdálenosti přibližně 2m. Spínač spíná pouze při nízké úrovni okolního osvětlení, která je nastavitelná v rozsahu 2~60lx. Osvětlení se vypne přibližně po 50s, pokud v okolí není zaznamenán v té době žádný pohyb osoby.

### Parametry:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Doporučené provozní napětí: | 12 – 24V stejnosměrných |
| Maximální proud:            | 8A                      |
| Maximální výkon:            | 96W(12V), 72W(24V)      |
| Rozměry:                    | 57mm x 10mm             |

### Pokyny k instalaci:

- \* Instalaci je nutno svěřit odborníkovi, který beze zbytku rozumí níže uvedeným pokynům.
- \* Spínač je určen pouze pro zařízení napájená zdrojem konstantního napětí (nikoliv konst. proudu).
- \* **Je nezbytné dodržet polaritu zapojení podle obrázku a zejména nezaměnit vstup s výstupem, jinak dojde ke zničení spínače!!!** Polarita je označena také drobným potiskem na plošném spoji.
- \* K pájení se nedoporučuje používat transformátorovou páječku a je nutno dbát, aby se při pájení přívodů plošný spoj nadměrně nezahříval.
- \* Otvor v krytu profilu pro PIR čidlo je průměru 10,5mm. Plastový kryt lze z detektoru opatrně sejmut.



### **PRAVIDLA EKOLOGICKÉ LIKVIDACE ELEKTROZAŘÍZENÍ**

pokyny pro ochranu životního prostředí dle Evropské směrnice 202/96EU

- Tříděním odpadů k recyklaci přispíváte k ochraně životního prostředí.
- Elektrická a elektronická zařízení nesmějí být likvidována společně s komunálním odpadem.
- Spotřebitel je povinen podle zákona vrátit elektrická a elektronická zařízení na konci jejich životnosti do veřejných sběrných míst určených k tomuto účelu nebo do místa prodeje.
- Tato zařízení jsou opatřena příslušnou značkou na obalu.

